



## Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies

Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|  | Tensão (V)                 | 220-240V |
| Hz                                                                               | Frequência (Hz)            | 50/60Hz  |
|  | Intensidade (A)            | 350mA    |
| $\phi$                                                                           | Fator de Potência (Cos fi) | 0.9      |
|  | Número de leds             | 24       |
|  | Regulação                  | Não      |

|                                                                                   |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   | Índice de estanqueidade IP  | IP65          |
|   | IK Proteção contra impactos | IK08          |
|   | Cor do corpo                | Cinzeno claro |
|   | Material Difusor            | PC-O          |
|  | Corpo                       | PC            |

|                                                                                    |                               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| K                                                                                  | Temperatura de cor            | 4000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80   |

|                                                                                   |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|  | Dimensão | 660x85x88mm |
|  | Peso     | 0.5Kg       |

|                                                                                   |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | Temperatura de trabalho | -20°C ~ +35°C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|


|              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| $\phi_{LUM}$ | Fluxo (lm) | 1 505lm |
|--------------|------------|---------|

|                                                                                   |                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|  | Isolamento elétrico | CI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|

|                                                                                   |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|  | Vida | L70B10>50000h |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

|                                                                                    |           |     |                                                                                     |              |              |                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | W   |  | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ |  | K     |  |  |
| 550437                                                                             | 1x13      | 15W | 350mA                                                                               | 1710lm       | 1505lm       | 24                                                                                   | 4000K | >80                                                                                   | 660x85x88mm                                                                           |

---

## Acessórios

---



---

**378369**

---

KIT 6 CLIPS  
PLASTICO BERLIN  
ECO T8 600MM

## Soluções

S



### Cora Industry

#### descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



### Pacote BLUETOOTH

#### descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

#### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

#### Informacje



Necesita driver DALI

### Informacje



Disipación de calor