Berlin Avant

550437

PRILUX

Formulários



Estacionamentos

Grandes superfícies

Berlin Avant
550437

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	220-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	350mA
Fator de Potência (Cos fi)	0.9
Número de leds	24
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP65
IK Proteção contra impactos	IK08
Cor do corpo	Cinzento claro
Material Difusor	PC-O
Corpo	PC

Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensão	660x85x88mm
Peso	0.5Kg

Temperatura de trabalho	-20°C ~ +35°C

Fluxo (lm)	1 505lm

Isolamento elétrico	CI

Vida	L70B10>50000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

	W LED	W		LED	LUM		K		
550437	1x13	15W	350mA	1710lm	1505lm	24	4000K	>80	660x85x88mm

Berlin Avant
550437

PRILUX

Acessórios

378369

KIT 6 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 600MM

Soluções

S

Cora Industry

descrição

O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0

Pacote BLUETOOTH

descrição

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

PRILUX

Informacje

Necesita driver DALI

Informacje

Disipación de calor