




Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Intensidade (A)	300mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.94
	Número de leds	48
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Cinzento claro
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	660x125x88mm
	Peso	0.75Kg

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +35°C
---	-------------------------	---------------


ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	2 534lm
--------------	------------	---------

	Isolamento elétrico	CI
---	---------------------	----

	Vida	L70B10>50000h
---	------	---------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
550574	2x11	24W	300mA	2800lm	2534lm	48	3000K	>80	660x125x88mm

Acessórios



378369

KIT 6 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 600MM

Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI

Informacje



Disipación de calor