



Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Intensidade (A)	300mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.94
	Número de leds	48
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Cinzento claro
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	660x125x88mm
	Peso	0.75Kg
	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +35°C
	Fluxo (lm)	2 772lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	L70B10>50000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

									
550598	2x11	24W	300mA	3150lm	2772lm	48	5000K	>80	660x125x88mm

Acessórios



378369

KIT 6 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 600MM

Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI

Informacje



Disipación de calor