



Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	300mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.96
	Número de leds	96
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

	Dimensão	2x-1.270x125x88mm
	Peso	2.6Kg
	Temperatura de trabalho	35°C
	Fluxo (lm)	5069lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L70B10>50000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
550604	2x22	46W	300mA	5760lm	5069lm	96	3000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm

Fotometria



A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K

Acessórios



378376

KIT 8 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 1200MM

Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI

Informacje



Disipación de calor