



Formulários












Estacionamentos





Grandes superfícies

Especificações (Luminárias da série)




 Tensão (V)	220-240V
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz
 Intensidade (A)	300mA
ϕ Fator de Potência (Cos fi)	0.97
 Número de leds	120
 Regulação	Não
 Índice de estanqueidade IP	IP65
 IK Proteção contra impactos	IK08
 Material Difusor	PC-O
 Corpo	PC
K Temperatura de cor	5000K
 CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

 Dimensão	2x-1.570x125x88mm
 Peso	2.6Kg
 Temperatura de trabalho	35°C
ϕ_{LUM} Fluxo (lm)	6773lm
 Isolamento elétrico	CCI
 Vida	L70B10>50000h






Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
550710	2x28	57W	300mA	7875lm	6773lm	120	5000K	80cromatica	2x-1.570x125x 88mm

A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K

Acessórios



378406

KIT 10 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 1500MM



Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje




Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI

Informacje	
Disipación de calor	