



Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	300mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.95
	Número de leds	60
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

	Dimensão	1x-1.570x85x88mm
	Peso	2.6Kg

	Temperatura de trabalho	35°C
---	-------------------------	------


	Fluxo (lm)	3225lm
---	------------	--------

	Isolamento elétrico	CCI
---	---------------------	-----

	Vida	L70B10>50000h
---	------	---------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

									
550857	1x28	30W	300mA	3750lm	3225lm	60	4000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm

A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K

Acessórios



378406

KIT 10 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 1500MM

Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI

Informacje



Disipación de calor