

Hexagon play 144 led

561877

PRILUX



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Recintos deportivos



Zonas Industriales



Cartelería





Certificaciones














Especificaciones






	Tensión (V)	220-240
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Intensidad (A)	3.800mA
	Número de leds	288
	Regulación	No

	Dimensiones	471x366x463
	Peso	20.000Kg
	Resistencia al Viento	0,169m2
	Temp. de funcionamiento	-30~+40°C

	IP Índice de estanqueidad	66
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL iap


	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	69.38

K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	HEMU288-S090L2P

	Aislamiento eléctrico	CI
---	------------------------------	----








Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Referencias



	W	W				ϕ/W			
561877	500W	546W	3.800mA	82.05	69.38	127W	288	HEMU288-S090L2P	Si

Fotometría



Bajo Pedido



PC-T (IK10)

S020I2P

S090I2P

K

>70 3.000K

>80 3.000K



Tecnologías



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

SystemShield



La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento.

Normas



Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

Aviso



Necesita driver DALI



Soluciones

S



Cora Sport

descripción



CORA SPORTS es la familia de dispositivos desarrollado por Prilux para controlar las luminarias DALI de una instalación nueva o ya existente, tanto de interior como de exterior, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0. Esta tecnología es la más eficiente, fácil de implementar y escalar para aplicaciones de iluminación profesional. Permite trabajar en red con las luminarias y crear redes inteligentes de comunicación. Especialmente recomendado en instalaciones provistas de torres y/o grupo de luminarias para poder trabajar de forma conjunta con cada uno.



Cora Industry

descripción



Cora Industry LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, Cora Industry Lite supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes. Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com