















## Spécifications (Luminaires de la série)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|    | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>      | 12V acV           |
| Hz  | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50-60Hz           |
|    | <b>Atténuation</b>                      | Non               |
|    | <b>Type de bague</b>                    | G53               |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP20              |
| K   | <b>Température de couleur</b>           | 4.000K            |
|    | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80               |
|    | <b>Angle d'ouverture</b>                | 30°               |
|   | <b>Dimensions</b>                       | 111x62mm          |
|  | <b>Température de service</b>           | -5°C~+35 °C       |
|  | <b>Flux (lm)</b>                        | 915lm             |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>) 30.000h |
|  | <b>CEE Classificatio no énergétique</b> | F                 |

## Les références



|  | W   | $\phi_{LUM}$ | K      | $\leftrightarrow$ |
|---|-----|--------------|--------|-------------------|
| 562751  | 12W | 915lm        | 4.000K | 111x62mm          |

## Dimensions



## Photométrie

