










Spécifications (Luminaires de la série)



| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Isolation électrique | CIII |
|  | Tension D` Alimentation (V) | 24V dcV |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |
|  | Indice d'étanchéité IP | IP65 |
| K | Température de couleur | 5.000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80 |
|  | Angle d'ouverture | 120° |
|  | Dimensions | 5.000x10mm |
|  | Unité de coupe de bande | 100mm |
|  | Heures de vie | (L70B50>) 50.000h |




Les références



| | W | K | | | |
|---------------|------|--------|-----|-------|------------|
| 568739 | 4,8W | 5.000K | >80 | 100mm | 5.000x10mm |

Dimensions



Photométrie



Info



Perte d'intensité pendant plus de 10m. La durée de vie utile de nos bandes led est de 50 000h tant que la température la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C Placement obligatoire des bandes sur les surfaces qui dissipent la chaleur qu'ils génèrent afin de garantir la durée de vie de la led,

Accessoires



472395

IMAGINE REG.
MONOCOULEUR RF
5-24V 1X5A



473682

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP67
LPV-60-24



473699

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP67
LPV-150-24




473040

CONNECTEUR
IMAGINE
MONOCOULEUR
IP65 RUBAN-CABLE




473064

CONNECTEUR
IMAGINE
MONOCOULEUR
IP65 RUBAN-RUBAN



209151

CONNECTEUR
RUBAN X IP20 5050
10MM 2P



209144

CONNECTEUR
RUBAN T IP20 5050
10MM 2P



501453

SOURCE
D'ALIMENTATION
XLG-200-24-A IP67



001662

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 35W 24V
one4all SC PRE



001663

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 35W 24V
one4all SC PRE



001253

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 100W 24V
one4all SC PRE



Accessoires



001437

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 150W 24V
one4all SC PRE

487863

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
35/24V bDW SC PRE2

487870

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
60/24V bDW SC PRE2

487887

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
100/24V bDW SC
PRE2



487894

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
150/24V bDW SC
PRE2