


















Spécifications (Luminaires de la série)

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Tension D` Alimentation (V) | 230V |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |
|  | Atténuation | DALI |
|  | Indice d'étanchéité IP | IP20 |
|  | Couleur du corps | Blanc |
|  | Corps | AL |
| K | Température de couleur | 3.000K~6.500K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80 |
|  | Optique | PC |
|  | Angle d'ouverture | 90° |
|  | UGR | <19 |
|  | Dimensions | 595x595x14,5mm |
|  | Position de montage | Empotrar |
|  | Température de service | -5°C~+35 °C |
|  | Flux (lm) | 3.725/4.164lm |
|  | Isolation électrique | CII |
|  | Heures de vie | (L70B50>) 50.000h |

Les références




| | W _{LED} | W | | ϕ_{LED} | ϕ_{LUM} | K | | |
|---------------|------------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 581264 | 35W | 32W | 850mA | 4.678/4.986lm | 3.725/4.164lm | 3.000K~6.500K | 575 x 575 | Oui |

Dimensions



Photométrie





Sur demande



Kit d'urgence 1h



Bluetooth

Accessoires



964562

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO
SILENT LED
60X60MM



164092

CADRE SAILLIE
SILENT LED
60X60MM



491532

KIT SUSPENSION
DIANE TECH 1,5M



Solutions

S



Pack CTE

la description

Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack SALLES

la description

Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



Pack BLUETOOTH

la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es