



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Monumentos



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos




Espaços culturais

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V		Dimensão	0x0x0mm
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz		Resistência ao vento	0,018m2
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.95			
	Número de leds	12		Temperatura de trabalho	-20°C ~ +50°C
	Regulação	Não			
	Cor do corpo	9010			
	Corpo	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)		Fluxo (lm)	2 019lm
K	Temperatura de cor	RGBW(W:4000)		Isolamento elétrico	CI
	CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:4000)			
	Óptica	S059IIP		Vida	L90B10>184.000h
				Vida	L90B10>184.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

	W_{LED}	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}			
583053	29 máx.	-lm	2438lm	2019lm	12	S059IIP	Não

Fotometria



Acessórios



480307

ACESSOS.
CONECTOR 3P
TANEK ARQ



480291

ACESSOS.
CONECTOR 2P
TANEK ARQ



480635

ACCES. CAIXA DE
APOIO TANEK ARQ
APARELHO
TRANSPORTADO