



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Fachadas



Perímetros




Parkings



Recintos deportivos



Monumentos



Zonas Industriales

Certificaciones



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	1.000mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	108
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA1112P

	Dimensiones	250x55x438mm
	Peso	0.007Kg
	Resistencia al Viento	0,11m2
	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	14.495lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L70B10>100.000h
	Vida útil	L70B10> 100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

Referencias

										
584616	110W	118,4W	1000mA	19209lm	18824lm	14495lm	122lm/W	108	VA1112P	No

Paquetes lumínicos

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
118,4W	108	1.000mA					11.810lm 100lm/W	12.347lm 104lm/W	13.421lm 113lm/W

Accesorios



515788

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T

Soluciones

S



Cora Manager

descripción



Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es