














Spécifications (Luminaires de la série)



| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Tension D` Alimentation (V) | 220-240V |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |
|  | Intensité (A) | 700mA |
| Φ | Facteur de puissance (Cos fi) | 0.97 |
|  | Nombre de led | 12 |
|  | Atténuation | 8N - DALI |
|  | Prot. de comm. pour reprog. | CMR |
| K | Température de couleur | 3.000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >70 |
|  | Optique | VA00LIP |
|  | Dimensions | 318 a 408x116mm |
|  | Température de service | -40~+50°C |
| Φ_{LUM} | Flux (lm) | 3.399lm |
|  | Isolation électrique | CI |
|  | Heures de vie | L90 B10 >200.000h |
| ϕ/W | Efficacité | 128lm/W |




Les références



| | W_{LED} | W | | ϕ | ϕ_{LED} | ϕ_{LUM} | ϕ/W | | K |
|---------------|-----------|-------|-------|---------|--------------|--------------|----------|----|--------|
| 585514 | 24W | 26,5W | 700mA | 4.239lm | 3.863lm | 3.399lm | 128lm/W | 12 | 3.000K |

Dimensions



Photométrie



Info



UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.



Sur demande



Dali



Classe II



Couleurs RAL disponibles (Consulter)



S138LOM

S150IIP

S150LOM

VA00IOP

VA00LOM

VA01LOM

VA02LOM

VA03DOP

VA04DOP

VA05IOP

VA06IOP

VA07LOP

VA08LOM

K

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K



Les technologies



Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

SystemShield



La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.



CMR



CMR (CORA MANAGER READY) identifie les luminaires prilux compatibles avec le système CORA MANAGER qui fournit aux luminaires un contrôle de régulation et de programmation.



Solutions

S



Cora Manager

la description



L'éclairage est l'un des éléments clés pour tracer la voie vers les villes intelligentes. Les systèmes de gestion de l'éclairage progressent à pas de géant, privilégiant des objectifs prioritaires tels que la qualité de service, la réduction des coûts et le respect de l'environnement. CORA Manager est le système de contrôle développé par Prilux qui, associé à nos luminaires compatibles qui permet une gestion intelligente de l'éclairage public, en maintenant l'harmonie entre le développement durable et la qualité de vie des citoyens, tout en favorisant la sécurité et l'économie.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es