





Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques




Estradas



Áreas Residenciais



Túneis



Zonas pedonais



Faixas para

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	V
	Intensidade (A)	500mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.95
	Número de leds	32
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	Material Difusor	VT-E 4mm

	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00KOM

	Dimensão	318 a 408x116mm
---	-----------------	-----------------

	Temperatura de trabalho	50°C
---	--------------------------------	------

	Fluxo (lm)	5869lm
---	-------------------	--------


	Isolamento elétrico	CCI
---	----------------------------	-----

	Vida	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
---	-------------	------------------------------------

	Eficácia	116lm/W
---	-----------------	---------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões




Referências

									
585552	48W	50,5W	500mA	8435lm	6446lm	5869lm	116lm/W	32	3000K

A pedido



Dali



Classe II



PC-T (IK10) (fechamento do módulo
32LEDs)
S150L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P


VA08L0M

S150I1P

S138L0M



Cores RAL disponíveis (Consultar)



K

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K

>80 2.700K

Pacotes leves



			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W
50,5W	32	500mA	3.167lm	63lm/W	4.688lm	93lm/W	5.525lm	109lm/W	5.869lm	116lm/W	4.991lm	99lm/W	4.991lm	99lm/W	5.262lm	104lm/W

Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

Regras



Níveis programables