



Spécifications (Luminaires de la série)						
4	Tension D`Alimentation (V)	220-240V				
 Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz				
φ	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9				
\bigcirc	Atténuation	Non				
00	Indice d'étanchéité IP	IP20				
00	Couleur du corps	Blanc				
1/1	Matériau du diffuseur	РММА-Р				
	Corps	Acero				
K	Température de coleur	4000K				
Å	CRI Indice de rendu des couleurs	>90				
${\longleftrightarrow}$	Dimensions	600x600x20mm				
	Position de montage	Empotrado Techo				
Atc	Température de service	-5°C ~ +35°C				
ф	Flux (lm)	3 820 LMlm				
	Isolation électrique	CII				
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h				
(⁷⁰	Heures de vie	(L70B50>)50.000h				

Silent Led I Ugr 587365





s référenc	es						
	W		φ	ф	Ф	K	\bigcirc
587365	40W	1000mA	≥0,9	4914 LMIm	3820 LMlm	4000K	Non
					-	4000K	

Dimensions

Photométrie







Silent Led I Ugr



Accessoires



964562

CADRE POUR ENCASTRER BL PLAFOND PLACO SILENT LED 60X60MM



164092

CADRE SAILLIE SILENT LED 60X60MM



472500

KIT SUSPENSION 1,5M SILENT LED (4 UNITÉS)



397391

CADRE POUR ENCASTRER PLAFOND PROFIL CACHÉ SILENT I 60X60