Nantes
589710

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Applications

Façades

Périmètres

Parkings

Terrains de sport

Monuments

Zones industrielles

Certifications

6/30/2025

Nantes
589710

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	1.000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.98
Nombre de led	108
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK09
Couleur du corps	9007
Corps	AL iap
Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	VA11I2P

Dimensions	250x55x438mm
Poids	0.007Kg
Résistance au vent	0,11m2
Température de service	-30°C ~ +50°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	15 031lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L70B10>100.000h
Heures de vie	L70B10> 100.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

Les références

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
589710	110W	118,4W	1000mA	19920lm	19521lm	15031lm	127lm/W	108	VA11I2P	Non

Nantes
589710

PRILUX

Forfaits légers

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
118,4W	108	1.000mA									11.810lm	100lm/W	12.347lm	104lm/W	13.421lm	113lm/W

Accessoires

515788

PARALUMEN
NANTES PLAY LED
RAL9005

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es