

Arisa Top 1 SI

589840

PRILUX






















MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)




 Tensión (V)	220-240V	 Dimensiones	478x478x590mm
Hz Frecuencia (Hz)	50-60Hz	 Peso	8Kg
 Intensidad (A)	350mA	 Resistencia al Viento	0,188m2
ϕ Factor de potencia (Cos fi)	0.91	 Temp. de funcionamiento	-40~+50°C
 Número de leds	32	ϕ_{LUM} Flujo luminoso (lm)	4.932lm
 Regulación	5N - DALI	 Aislamiento eléctrico	CI
 Prot. de com. para reprogr.	CMR	 Vida útil	L90 B10 >200.000h
 IP Índice de estanqueidad	IP66	 Eficacia	144lm/W
 IK Protección contra impactos	IK09		
 Color cuerpo	9007		
 Difusor	VT-T		
 Cuerpo	AL iap		
K Temperatura de color	4.000K		
 CRI Índice de repr. cromática	>70		
 Óptica	ART1032-PPILOM		

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
589840	32W	34,3W	350mA	6.397lm	5.942lm	4.932lm	144lm/W	32	4.000K

Bajo Pedido



Clase II



Doble Nivel con Linea de Mando



PC-T (IK10)

K

PC Ambar

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.200K



Disponible colores RAL (Consultar)



VA00IOP

VA00LOM

VA01LOM

VA02LOM

VA03DOP

VA04DOP

VA05IOP



VA06IOP

VA07LOP


VA08LOM

Paquetes lumínicos



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
34,3W	32	350mA	2.640lm 77lm/W	3.809lm 111lm/W	4.414lm 129lm/W		4.055lm 118lm/W	4.055lm 118lm/W	4.274lm 125lm/W

Montaje





Tecnologías



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

SystemShield



La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento.



CMR



CMR (CORA MANAGER READY) identifica a las luminarias de prilux compatibles con el sistema CORA MANAGER que dota a las luminarias de control regulación y programación.

Soluciones

S



Was Outdoor

descripción

La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT. La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada



Cora Manager

descripción

La iluminación es clave para ciudades inteligentes. Los sistemas de gestión de alumbrado avanzan rápidamente con enfoque en calidad, reducción de costes y cuidado ambiental. CORA Manager de Prilux, junto con nuestras luminarias, ofrece gestión inteligente de alumbrado público para desarrollo sostenible, calidad de vida, seguridad y ahorro.



Safelight

descripción

SAFELIGHT permite la iluminación de pasos de cebra con luminarias viales adaptadas con ópticas especiales para esta aplicación que iluminan con luz blanca con un nivel continuo del 100%.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es