










## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>Difusor</b>	PVC
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	150°
	<b>Dimensiones</b>	25.000x15mm
	<b>Unidad corte tira</b>	100mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10°C~+40 °C
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 35.000h




## Referencias



	W	K			
590136	10W	3.000K	>80	100mm	25.000x15mm

## Dimensiones



## Fotometría





## Accesorios



**590228**

CONTROLADOR  
IMAGINE IP65 230V  
DALI MONOCOLOR  
250W



**590174**

CABLE  
ALIMENTACIÓN  
IMAGINE IP65 230V  
1,5M BLANCO



**590181**

CONECTOR IMAGINE  
IP65 230V 50CM  
BLANCO



**590198**

CONECTOR TIRA  
TIRA IMAGINE IP65  
230V



**590204**

CONECTOR L  
IMAGINE IP65 230V



**590167**

CLIP DE MONTAJE  
IMAGINE IP65 230V



**590211**

TAPA FINAL IMAGINE  
IP65 230V