













Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Difusor	PVC
K	Temperatura de color	2.700K~4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	150°
	Dimensiones	25.000x15mm
	Unidad corte tira	100mm
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+40 °C
	Vida útil	(L70B50>) 35.000h

Referencias



	W	K			
590150	10W	2.700K~4.000K	>80	100mm	25.000x15mm

Dimensiones



Fotometría





Accesorios



590235

CONTROLADOR
IMAGINE IP65 230V
DALI WAS 250W



590174

CABLE
ALIMENTACIÓN
IMAGINE IP65 230V
1,5M BLANCO



590181

CONECTOR IMAGINE
IP65 230V 50CM
BLANCO



590198

CONECTOR TIRA
TIRA IMAGINE IP65
230V



590204

CONECTOR L
IMAGINE IP65 230V



590167

CLIP DE MONTAJE
IMAGINE IP65 230V



590211

TAPA FINAL IMAGINE
IP65 230V