Nantes
598040

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Aplicaciones

Fachadas

Perímetros

Parkings

Recintos deportivos

Monumentos

Zonas Industriales

Certificaciones

6/30/2025

Nantes
598040

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Intensidad (A)	500mA
Factor de potencia (Cos fi)	0.96
Número de leds	108
Regulación	No
IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK09
Color cuerpo	9007
Cuerpo	AL iap
Temperatura de color	3000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA11I2P

Dimensiones	250x55x438mm
Peso	0.007Kg
Resistencia al Viento	0,11m2
Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
Protección sobretensiones	No
Flujo luminoso (lm)	8.000lm
Aislamiento eléctrico	CI
Vida útil	L70B10>100.000h
Vida útil	L70B10> 100.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
598040	51W	55,1W	500mA	10511lm	10390lm	8000lm	145lm/W	108	VA11I2P	No

Nantes
598040

PRILUX

Paquetes lumínicos

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
55,1W	108	500mA									6.518lm	118lm/W	6.815lm	124lm/W	7.407lm	134lm/W

Accesorios

515788

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T

PRILUX

Soluciones

S

Cora Manager

descripción

Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es