


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Fachadas



Perímetros



Parkings



Recintos deportivos



Monumentos



Zonas Industriales

Certificaciones



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	475mA
	Número de leds	36
	Regulación	Si

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	RAL9007
	Cuerpo	AL iap

K	Temperatura de color	RGBW
	CRI Índice de repr. cromática	RGBW
	Óptica	PEXL0M

	Dimensiones	500x250x55mm
	Peso	5.75Kg
	Resistencia al Viento	0,11m2

	Temp. de funcionamiento	-30°C + 50°C
---	--------------------------------	--------------

	Protección sobretensiones	No
---	----------------------------------	----


	Flujo luminoso (lm)	4097lm
---	----------------------------	--------

	Aislamiento eléctrico	CCI
---	------------------------------	-----

	Vida útil	L70B10>100.000h
---	------------------	-----------------

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

									
609302	46W	54,5W	475mA	-lm	4710lm	4097lm	36	PEXL0M	Si

Bajo Pedido

	
DALI	VA00I0P
Bluetooth	AEXL0M
	AINL0M
	VA12I2P
	S011L0M
	S0135L0M
	S024L0M
	S071L0M
	S151L0M

Accesorios



515788

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T