


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications




Façades



Périmètres



Parkings



Terrains de sport



Monuments



Zones industrielles

Certifications



Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	475mA
	Nombre de led	36
	Atténuation	Oui

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	RAL9007
	Corps	AL iap

K	Température de couleur	RGBW
	CRI Indice de rendu des couleurs	RGBW
	Optique	PEXL0M

	Dimensions	500x250x55mm
	Poids	5.75Kg
	Résistance au vent	0,11m2

	Température de service	-30°C + 50°C
---	-------------------------------	--------------

	Protection surfaces	No
---	----------------------------	----


	Flux (lm)	4097lm
---	------------------	--------

	Isolation électrique	CCI
---	-----------------------------	-----

	Heures de vie	L70B10>100.000h
---	----------------------	-----------------

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

									
609302	46W	54,5W	475mA	-lm	4710lm	4097lm	36	PEXL0M	Oui

Sur demande

	
Dali	VA00I0P
Bluetooth	AEXL0M
	AINL0M
	VA12I2P
	S011L0M
	S0135L0M
	S024L0M
	S071L0M
	S151L0M

Accessoires



515788

PARALUMEN
NANTES PLAY LED
RAL9005