



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários




Fachadas



Perímetros




Estacionamentos



Campos desportivos



Monumentos







Zonas Industriais





Certificações






Especificações (Luminárias da série)



 Tensão (V)	220-240V
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz
 Intensidade (A)	700mA
ϕ Fator de Potência (Cos fi)	0.97
 Número de leds	108
 Regulação	Não

 Índice de estanqueidade IP	IP66
 IK Proteção contra impactos	IK09
 Cor do corpo	9007
 Corpo	AL iap

K Temperatura de cor	3000K
 CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
 Óptica	VA1112P

 Dimensão	500x250x55mm
---	--------------


 Resistência ao vento	0,11m2
---	--------


 Temperatura de trabalho	50°C
--	------

 Proteção surtos	No
--	----

ϕ_{LUM} Fluxo (lm)	10782lm
--------------------------------	---------

 Isolamento elétrico	CCI
--	-----

 Vida	L70B10>100.000h
--	-----------------

 Vida	L70B10> 100.000h
---	------------------






Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões





Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
621137	73W	79,1W	700mA	14160lm	14002lm	10782lm	136lm/W	108	VA1112P	Não

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
79,1W	108	700mA					8.785lm 111lm/W	9.184lm 116lm/W	9.983lm 126lm/W

Acessórios



515788

ACESSÓRIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es