



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



















Cuidado de la salud



Salas blancas


Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	300mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	224
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
	Reflector	AL-BR
K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	UGR	UGR <19




	Dimensiones	625x625x33mm
	Peso	8.2Kg
	Temp. de funcionamiento	+35°C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	7.522lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L80B10>150.000h L90B10>74.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
623438	48W	52W	300mA	8.358lm	7.522lm	4.000K	625x625x33mm