





Aplicaciones



Aulas



Cuidado de la salud



Despachos



Grandes Superficies



Hogar



Hoteles











Restaurantes



Retail


Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	500mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IK Protección contra impactos	IK02
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80



	Dimensiones	1.205x57x76mm
	Peso	0.00212Kg
	Posición de montaje	Superficie Pared,Suspendido
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +45°C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	3.350lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L70>50000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones



Referencias

	W		ϕ_{LUM}	Δ	K		
628013	32W	500mA	3350lm	100°	3000K 4000K	1.205x57x76mm	>80

Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h



DALI

Accesorios



662895

ACCESORIO DE
SUSPENSION LYNX
PRO



662901

ACC. DE
SUSPENSION CON
ALIMENTACION LYNX





700269

ACCESORIO
CONEXION LINEAL
ADOSADO LYNX PRO



700276

ACCESORIO
CONEXION LINEAL
SUSPENSION LYNX



700283

ACCESORIO
CONEXION L LYNX
PRO OPAL R9016

700306

ACCESORIO
CONEXION X LYNX
PRO OPAL+PRISM

700320

ACCESORIO
CONEXION T LYNX
PRO OPAL+PRISM

700344

ACCESORIO
ANCLAJE A PARED
LYNX PRO R9016