



Spécifications (Luminaires de la série)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  Tension D` Alimentation (V) | 220-240V |
|  Atténuation | Non |
|  Angle d'ouverture | 120° |
|  Dimensions | ø125x50mm |
|  Température de service | -5°C~+35 °C |
|  Flux (lm) | 660lm |



Les références




| | W | ϕ_{LUM} | | | | |
|---------------|----|--------------|------------|----------|-----------|-----|
| 628785 | 6W | 660lm | Ocromatica | Ø105-110 | Ø125x50mm | Non |

Dimensions



Photométrie





Sur demande



Kit d'urgence 2h



Dali

Accessoires



600811

DRIVER KENTAU
AVANT 4,8-10W DALI
DT6 PUSH



Solutions

S



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es