









## Spécifications (Luminaires de la série)




|   |                                    |              |
|---|------------------------------------|--------------|
|  | <b>Tension D` Alimentation (V)</b> | 220-240V     |
|  | <b>Atténuation</b>                 | Non          |
|  | <b>Angle d'ouverture</b>           | 120°         |
|  | <b>Dimensions</b>                  | 150x150x50mm |
|  | <b>Température de service</b>      | -5°C~+35 °C  |
|  | <b>Flux (lm)</b>                   | 950lm        |

## Les références



|  | W  | $\phi_{LUM}$ |  |  |  |  |
|---|----|--------------|---|--|---|---|
| <b>628792</b>   | 9W | 950lm        | Ocromatica  | 125 x 125  | 150x150x50mm  | Non   |

## Dimensions



## Photométrie





### Sur demande



Kit d'urgence 2h



Dali

### Accessoires



#### 600811

DRIVER KENTAU  
AVANT 4,8-10W DALI  
DT6 PUSH



### Solutions

S



## Pack BLUETOOTH

### la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

### Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)