



Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IP Luminaria Instalada	44
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	225x225x50mm
	Flujo luminoso (lm)	2400lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	(L70B50-) 50.000h




Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K					
628952	20W	2400lm	4.000K	>80	Blanco	205 x 205	225x225x50m	No

Dimensiones



Fotometría



Bajo Pedido




Kit de emergencia 2h



DALI 2

Accesorios



629249

ACCESORIO
SUPERFICIE KENTAU
AVANT SQ 20W
BLANCO

600828

DRIVER KENTAU
AVANT 12-20W DALI
DT6 PUSH



Soluciones

S



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es