



Spécifications (Luminaires de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	44
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	225x225x50mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	2400lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h




Les références



	W	ϕ_{LUM}	K					
628952	20W	2400lm	4.000K	>80	Blanc	205 x 205	225x225x50m	Non

Dimensions



Photométrie





Sur demande



Kit d'urgence 2h



Dali

Accessoires



629249

MONTAGE EN
SAILLIE KENTAU
AVANT SQ 20W
BLANC



600828

DRIVER KENTAU
AVANT 12-20W DALI
DT6 PUSH



629140

KENTAU AVANT SQ
20W GR9006
SURFACE FITTING
GR9006



Solutions

S



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es