


















## Especificações (Luminárias da série)



	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60Hz
$\Phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>IP instalado Índice de selagem</b>	IP40
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC-O
	<b>Corpo</b>	PC
K	<b>Temperatura de cor</b>	4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	100°
	<b>Dimensão</b>	125x125x50mm
	<b>Dimensões de corte</b>	105-110
	<b>Posição de montagem</b>	Tecto de encastrar
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +40°C
$\Phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	563lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h




## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>629294</b>	6W	563lm	4000K	>80	Branco	105-110	125x125x50mm	Não

## Dimensões



## Fotometria

