













Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CCI
	Tensión (V)	100-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60HzHz
	Factor de potencia (Cos fi)	0.9
	Regulación	1-10V

	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Negro
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	4.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80





	Dimensiones	Ø240x165mm
---	--------------------	------------

	Temp. de funcionamiento	(-30°C,+50 °C)
---	--------------------------------	----------------


	Flujo luminoso (lm)	8400/11200/14000lm
---	----------------------------	--------------------

	Vida útil	>50.000h
---	------------------	----------

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
629690	92W	100W	600mA	8652/11536/14 120lm	8400/11200/1 4000lm	90°	4.000K/5.000 K	>80	Ø240x165m m

Dimensiones



Fotometría




Info



Con selector de potencia y CCT a través de interruptor



Accesorios



507578

CONTROL REMOTO
DETECTOR DE
MOVIMIENTO GRAN
ALTURA

629911

LIRA AKORA 100W
185X130X52MM

629782

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 100W 60°

629812

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 100W 90°



629881

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 100W