






















## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CCI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60HzHz
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.9
	<b>Atténuation</b>	1-10V
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK10
	<b>Couleur du corps</b>	Noir
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC
	<b>Corps</b>	AL
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K/5.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Dimensions</b>	Ø240x165mm
	<b>Température de service</b>	(-30°C,+50 °C)
	<b>Flux (lm)</b>	8400/11200/14000lm
	<b>Heures de vie</b>	>50.000h

## Les références

	W <sub>LED</sub>	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\Delta$	K		
<b>629690</b>	92W	100W	600mA	8652/11536/14 120lm	8400/11200/1 4000lm	90°	4.000K/5.000 K	>80	Ø240x165m m

## Dimensions



## Photométrie

### Info

Avec sélecteur de puissance et interrupteur CCT



## Accessoires




**507578**

TELECOMMANDE  
DETECTEUR DE  
MOUVEMENT  
GRANDE HAUTEUR



**629911**

LIRA AKORA 100W  
185X130X52MM



**629782**

REFLECTOR AKORA  
ALUMINIO 100W 60°



**629812**

REFLECTOR AKORA  
ALUMINIO 100W 90°



**629881**

REJILLA  
PROTECTORA  
AKORA 100W