












Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CCI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60HzHz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.9
	Atténuation	1-10V

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Noir
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL

K	Température de couleur	4.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	Ø280x165mm
---	-------------------	------------





	Température de service	(-30°C,+50 °C)
---	-------------------------------	----------------

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	11536/17304/21630lm
--------------	------------------	---------------------


	Heures de vie	>50.000h
---	----------------------	----------

Les références



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
629706	138W	150W	750mA	11536/17304/2 1630lm	11536/17304/2 1630lm	90°	4.000K/5.000 K	>80	Ø280x165m m

Dimensions



Photométrie



Info



Avec sélecteur de puissance et interrupteur CCT




Accessoires




507578

TELECOMMANDE
DETECTEUR DE
MOUVEMENT
GRANDE HAUTEUR



629799

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 150W 60°



629898

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 150W



629928

LIRA AKORA 150W
222X130X52MM