



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	0.9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	80-80

	Dimensão	Ø280x165mm
---	-----------------	------------

	Temperatura de trabalho	50°C
---	--------------------------------	------

	Fluxo (lm)	28000lm
---	-------------------	---------

	Vida	L70>50000h
---	-------------	------------

Referências



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
629706	-	150W	750mA	-lm	28000lm	90°	4000K-5000 K	80-80	Ø280x165m m

Dimensões



Fotometria



Acessórios



507578

CONTROL REMOTO
DETECTOR DE
MOVIMENTO
GRANDE ALTURA

629799

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 150W 60°

629898

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 150W

629928

LIRA AKORA 150W
222X130X52MM