















Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CCI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60HzHz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.9
	Atténuation	1-10V
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Noir
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL
K	Température de couleur	4.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	Ø320x165mm
	Température de service	(-30°C,+50 °C)
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	14120/21230/28840lm
	Heures de vie	>50.000h

Les références



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		\leftrightarrow
629713	186W	200W	1000mA	14120/21230/2 8840lm	14120/21230/2 8840lm	90°	4.000K/5.000 K	>80	Ø320x165m m

Dimensions



Photométrie



Info



Avec sélecteur de puissance et interrupteur CCT

Accessoires



507578

TELECOMMANDE
DETECTEUR DE
MOUVEMENT
GRANDE HAUTEUR

629836

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 200W 90°

629904

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 200W

629935

LIRA AKORA 200W
264X130X52MM