






















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CCI
	Tensión (V)	100-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60HzHz
	Factor de potencia (Cos fi)	0.9
	Regulación	DALI
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	RAL9005
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	Ø240x165mm
	Temp. de funcionamiento	(-30°C,+50 °C)
	Flujo luminoso (lm)	16500lm
	Vida útil	>50.000h

Referencias



		W		ϕ_{LUM}	Δ	K		
629720	AKORA HE	100W	600mA	16500lm	90°	5000K	>80	Ø240x165mm

Dimensiones



Fotometría



Accesorios




629911

LIRA AKORA 100W
185X130X52MM




629782

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 100W 60°



629812

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 100W 90°



629881

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 100W

Soluciones

S



Cora Industry

descripción



El dispositivo CORA en sus tres versiones; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY y CORA INDUSTRY MASTER controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es