





Spé	Spécifications (Luminaires de la série) $\equiv$							
	Isolation électrique	CI						
4	Tension D`Alimentation (V)	100-240V						
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz						
φ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.9						
$\bigcirc$	Atténuation	Non						
00	Indice d'étanchéité IP	IP65						
L	IK Protection contre des impacts	IK10						
1/9	Matériau du diffuseur	PC						
[j	Corps	AL						
K	Température de coleur	5000K						
À	CRI Indice de rendu des couleurs	>80						
$\stackrel{\bigoplus}{\longleftrightarrow}$	Dimensions	0x0x165mm						
Atc	Température de service	-30°C ~ +50°C						
ф	Flux (lm)	24 750lm						
	Heures de vie	L70>50000h						






Les références											
	W	- I	ф <sub>ьер</sub>	ф <sub>ьым</sub>	A	K	<b>\\</b>	$\longleftrightarrow$			
629744	150W	750mA	25493lm	24750lm	90°	5000K 5000K	80	0x0x165mm			

**Dimensions**

Photométrie









Accessoires







629799

RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM AKORA 150W 60° 629898

GRILLE DE PROTECTION AKORA 150W 629928

SUPPORT AKORA 150W 222X130X52MM





Solutions S



## Cora Industry

# Pack BLUETOOTH

#### la description



Le dispositif CORA dans ses trois versions ; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY et CORA INDUSTRY MASTER pilotent l'éclairage d'installations nouvelles ou même existantes grâce à la technologie sans fil telle que BLUETOOTH 5.0

### la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

#### Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es