



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	0.9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	0x0x165mm
---	-----------------	-----------

	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	24 750lm
---	-------------------	----------


	Vida	L70>50000h
---	-------------	------------

Referências



	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
629751	150W	750mA	25493lm	24750lm	90°	4000K 4000K	80	0x0x165mm



Dimensões



Fotometria



Acessórios



629799

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 150W 60°

629898

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 150W

629928

LIRA AKORA 150W
222X130X52MM



Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es