



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL
K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	0x0x165mm
	Température de service	-30°C ~ +50°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	33 000lm
	Heures de vie	L70>50000h

Les références




	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
629768	200W	1000mA	33990lm	33000lm	90°	5000K 5000K	80	0x0x165mm

Dimensions



Photométrie



Accessoires



629836

RÉFLECTEUR EN
ALUMINIUM AKORA
200W 90°

629904

GRILLE DE
PROTECTION AKORA
200W

629935

SUPPORT AKORA
200W 264X130X52MM



Solutions

S



Cora Industry

la description



Le dispositif CORA dans ses trois versions ; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY et CORA INDUSTRY MASTER pilotent l'éclairage d'installations nouvelles ou même existantes grâce à la technologie sans fil telle que BLUETOOTH 5.0



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es