Grupo Opt Univ Fern

634816

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Intensidad (A)	350mA
Factor de potencia (Cos fi)	0.9
Número de leds	12
Regulación	8N DA CMR
Temperatura de color	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00L1P
Flujo Hemisférico Superior	0,0%
Dimensiones	408x408x175mm
Peso	0,004Kg
Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
Flujo luminoso (lm)	1.910lm
Aislamiento eléctrico	CI
Vida útil	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficacia	144lm/W

Grupo Opt Univ Fern


634816

PRILUX

Referencias

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
634816	12W	13,3W	350mA	2399lm	2170lm	1910lm	144lm/W	12	4000K

Dimensiones



Fotometría

Grupo Opt Univ Fern

634816

PRILUX

Soluciones

S



Cora Manager

descripción

Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es