Grupo Opt Univ Fern

634816

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	220-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	350mA
Fator de Potência (Cos fi)	0.9
Número de leds	12
Regulaçao	8N DA CMR
Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00L1P
Fluxo Hemisférico Superior	0,0%
Dimensão	408x408x175mm
Peso	0,004Kg
Temperatura de trabalho	-40°C ~ +50°C
Fluxo (lm)	1 910lm
Isolamento elétrico	CI
Vida	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficácia	144lm/W

Grupo Opt Univ Fern


634816

PRILUX

Referências

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
634816	12W	13,3W	350mA	2399lm	2170lm	1910lm	144lm/W	12	4000K

Dimensões



Fotometria

Grupo Opt Univ Fern
634816

PRILUX

Soluções

S



Cora Gerente

descrição

Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es