




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	500mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.94
	Número de leds	12
	Regulación	8N DA CMR
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA00LIP
	Flujo Hemisférico Superior	0,0%
	Dimensiones	408x408x175mm
	Peso	0,004Kg
	Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	2.627lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
ϕ/W	Eficacia	140lm/W

11111111

634823	18W	18,8W	500mA	3310lm	2985lm	2627lm	140lm/W	12	4000K
---------------	-----	-------	-------	--------	--------	--------	---------	----	-------



Soluciones

S



Cora Manager

descripción



Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es