Grupo Opt Univ Fern

634823

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	500mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.94
Nombre de led	12
Atténuation	8N DA CMR
Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	VA00L1P
Débit hémisphérique supérieur	0,0%
Dimensions	408x408x175mm
Poids	0,004Kg
Température de service	-40°C ~ +50°C
Flux (lm)	2 627lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Efficacité	140lm/W

Grupo Opt Univ Fern

634823

PRILUX

Les références

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
634823	18W	18,8W	500mA	3310lm	2985lm	2627lm	140lm/W	12	4000K

Dimensions



Photométrie

Grupo Opt Univ Fern
634823

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es