




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	700mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	12
	Regulación	8N DA CMR
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA00LIP
	Flujo Hemisférico Superior	0,0%
	Dimensiones	408x408x175mm
	Peso	0,004Kg
	Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	3.516lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
ϕ/W	Eficacia	133lm/W

Referencias										
	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K	
634830	24W	26,5W	700mA	4437lm	3995lm	3516lm	133lm/W	12	4000K	

Dimensiones		Fotometría	
<div><p>Technical drawing of the light fixture showing front and side views with dimensions.</p><p>Front view dimensions: 175 (height), 123 (height), 312 a 408 (width).</p><p>Side view dimensions: 2300 a 400 (height).</p></div>			

Soluciones

S



Cora Manager

descripción



Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es