




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	700mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
	Nombre de led	12
	Atténuation	8N DA CMR
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	VA00LIP
	Débit hémisphérique supérieur	0,0%
	Dimensions	408x408x175mm
	Poids	0,004Kg
	Température de service	-40°C ~ +50°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	3 516lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
ϕ/W	Efficacité	133lm/W

Les références										
	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K	
634830	24W	26,5W	700mA	4437lm	3995lm	3516lm	133lm/W	12	4000K	

Dimensions		Photométrie	
<div><p>Technical drawing of the light fixture showing front and side views with dimensions.</p><p>Front view dimensions: 175 (height), 123 (height), 312 a 408 (width).</p><p>Side view dimensions: 2300 a 400 (height).</p></div>			

Solutions

S



Cora Manager

la description



Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es