Grupo Opt Univ Fern

634854

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	1.000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.98
Nombre de led	12
Atténuation	8N DA CMR
Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	VA00L1P
Débit hémisphérique supérieur	0,0%
Dimensions	408x408x175mm
Poids	0,004Kg
Température de service	-40°C ~ +50°C
Flux (lm)	4 731lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Efficacité	122lm/W

Grupo Opt Univ Fern

634854

PRILUX

Les références

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
634854	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5376lm	4731lm	122lm/W	12	4000K

Dimensions



Photométrie

Grupo Opt Univ Fern
634854

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es