




---

## Applications


---



Routes



Autoroutes



Parcs



Viaducs



Zones résidentielles



Zones piétonnes



Pistes cyclables











Parkings









Périmètres

## Spécifications (Luminaire de la série)




	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	V
	<b>Nombre de led</b>	112
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
	<b>Couleur du corps</b>	9007
	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT-T
	<b>Corps</b>	AL iap
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4000K
	<b>Optique</b>	PC: Policarbonato

	<b>Dimensions</b>	595x255mm
	<b>Inclination</b>	-15/+15°
	<b>Flux (lm)</b>	2.972lm/m
	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Heures de vie</b>	L70 B10 > 50.000h
	<b>Efficacité</b>	205lm/W/m/W



Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références



	W	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$		K
<b>636544</b>	14,5WW	2.972lm/m	205lm/W	112	4000K