



Formulários




Estradas



Faixas para



Estacionamentos




Parques



Perímetros



Viadutos



Zonas pedonais



Áreas Residenciais



Autopistas y

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	-V
	Fator de Potência (Cos fi)	-
	Número de leds	180
	Regulação	Sim

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL IAP

	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	100°X40°

	Dimensão	739x350x130mm
	Peso	0.009Kg
	Resistência ao vento	0,179m2
	Inclinação	-15° / +15°

	Temperatura de trabalho	-10°C ~ +45°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	5 912lm
---	-------------------	---------


	Isolamento elétrico	CIII
---	----------------------------	------

	Vida	L70 >50000h
--	-------------	-------------

	Eficácia	193lm/W
---	-----------------	---------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

		W						K
636551	-	30,5W	-lm	-lm	5912lm	193lm/W	180	4000K