



Aplicaciones



Carreteras




Carril bici



Parkings



Parques



Perímetros




Viaductos



Zonas Peatonales



Zonas Residenciales



Autopistas y

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	-V
	Factor de potencia (Cos fi)	-
	Número de leds	180
	Regulación	Si

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL IAP

	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	100°X40°

	Dimensiones	739x360x130mm
	Peso	0.009Kg
	Resistencia al Viento	0,179m2
	Inclinación	-15° / +15°

	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
---	-------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	6.192lm
---	---------------------	---------


	Aislamiento eléctrico	CIII
---	-----------------------	------

	Vida útil	L70 >50000h
--	-----------	-------------

	Eficacia	203lm/W
---	----------	---------

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

								
636575	-	30,5W	-lm	-lm	6192lm	203lm/W	180	4000K